

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

PRO GLL 2-20 G



Nivel láser de línea con línea verde horizontal de 360°

Los datos más importantes

Alcance, valor	10 m
Precisión	± 0,4 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 065 001

Datos técnicos

Datos adicionales

Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP64
Alcance, valor	10 m
Precisión	± 0,4 mm/m
Color de la línea láser	Verde
Diodo láser	500-540 nm, <10 mW
Temperatura de servicio	-5 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de nivelación	4 s
Suministro de energía	4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo de funcionamiento (máx.)	5 h
Peso, aprox.	0,62 kg

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Línea verde horizontal de 360° de gran visibilidad
- Carcasa resistente, con revestimiento de goma y vidrio empotrado, con grado de protección IP64 contra polvo y salpicaduras de agua
- Botón de encendido y apagado de fácil manejo e interfaz de un solo botón para cambiar la configuración de las líneas de láser



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
<https://www.bosch-professional.com/cl/es/wac/>

