

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

PRO GLL 3-80



Visibilidad en un nuevo nivel, con 3 líneas de proyección a 360°

Los datos más importantes

Alcance con receptor	120 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 063 S00

Datos técnicos

Datos adicionales

Rosca del trípode	1/4", 5/8"
Alcance, valor	30 m
Diodo láser	Línea: 630 - 650 nm, < 10 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance con receptor	120 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de nivelación	4 s
Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54
Suministro de energía	4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo de funcionamiento (máx.)	4 h (en modo de 3 líneas)
Peso, aprox.	0,82 kg
Color de la línea láser	Rojo
Proyección	Línea 3 x 360°
Receptores láser compatibles	LR 6 + 7

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Alta claridad visual gracias a los diodos de alta potencia
- Las tres líneas de proyección a 360° permiten nivelar simultáneamente en horizontal y vertical, para trabajar con la mayor eficiencia
- La intuitiva interfaz de usuario permite un manejo sencillo



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
<https://www.bosch-professional.com/central-america/es/wac/>

