

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Láser giratorio

PRO GRL 250 HV



Nivel láser de entrada de bajo precio, dentro de la gama GRL

Los datos más importantes

Alcance con receptor	250 m (diámetro)
Precisión	± 3,0 mm a 30 m
Intervalo de autonivelación	± 5°

Número de pedido 0 601 061 600

Datos técnicos

Datos adicionales

Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54
Alcance con receptor	250 m (diámetro)
Precisión	± 3,0 mm a 30 m
Color de la línea láser	Rojo
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Clase de láser	2
Intervalo de autonivelación	± 5°
Velocidad de giro	150/300/600 min ⁻¹
Peso, aprox.	1,8 kg
Función de pendiente	No

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Manejo sencillo gracias al botón específico para cada función y el símbolo explicativo
- Ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la autonivelación automática ($\pm 5^\circ$)
- Láser de plomada de 90° hacia arriba para una alineación exacta



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
<https://www.bosch-professional.com/ar/es/wac/>

