

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Láser giratorio

PRO GRL 400 H



Listo para la obra: una intuitiva herramienta con un solo botón para aplicaciones de nivelación en exteriores

Los datos más importantes

Alcance con receptor	400 m (diámetro)
Precisión de nivelación	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelación	± 8% (± 5°)

Número de pedido 0 601 061 800

Datos técnicos

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance con receptor	400 m (diámetro)
Área de trabajo sin receptor	20 m (diámetro)
Precisión de nivelación	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelación	± 8% (± 5°)
Tiempo de estabilización	15 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP56
Velocidad de giro	600 min ⁻¹
Alimentación de tensión	2 x 1,5 V LR20 (D)
Peso, aprox.	2 kg
Color Línea láser	Rojo
Receptores de láser compatibles	LR 1
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	420 x 510 x 245 mm

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Teclado de un botón, función de autonivelado electrónico, y práctica bandeja para baterías
- Resultados siempre precisos con una precisión de $\pm 2,4$ mm en 30 m y un sistema de advertencia de choque ADS
- Soporta las duras condiciones de cualquier obra de exterior gracias a su protección contra el agua y el polvo IP56



Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/es/es/wac/>

